



Bestel gegevens

Artikel nummer	6232
EAN nummer	8718734172710
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

Informatie

Afmeting:	300 x 300 x 170 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	7160 gram
Klasse:	RVS vloerput
Toepassing:	horeca, grootkeuken
Vloer type:	tegelvloer, gietvloer, cementvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Inbouwdiepte:	170 mm
Materiaal put (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 304)
Vorm:	rond
Hoogte verstelbaar:	ja (170 - 205 mm)
Afvoercapaciteit:	1,4 l/sec.
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 75
Richting uitlaat:	universeel d.m.v. bijgeleverde aansluitbocht
Inwendige buisdiameter:	75 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslothoogte:	50 mm
Materiaal waterslot:	RVS (AISI 304)
Met vuilvanger:	ja
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	ja
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 304)

Afmeting rooster:	290 x 290 x 40 mm
Materiaaldikte rooster:	2 en 3 mm
Rooster belasting:	12,5 kn (1250 kg)
Rooster vergrendeling:	nee
Kleur rooster:	RVS gebeitst
Rooster voor tegels:	nee
Vorm roosterperforatie:	rechthoekig (antslip maasrooster)
Afmeting roosterperforatie:	33 x 16 mm (162 gaten)
Losse rand:	ja
Verstelbaar opzetstuk:	ja
Aansluiting:	manchet, aansluitbocht is verlijmbaar
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	nee
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	ja
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	nee

Technische tekening

