



Bestel gegevens

Artikel nummer	540.500
EAN nummer	8718734171980
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

Informatie

Afmeting:	500 x 200 x 170 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	8030 gram
Klasse:	keukengoot
Toepassing:	horeca, bakkerij, slagerij, supermarkt
Vloer type:	tegelvloer, gietvloer, cementvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	500 mm
Breedte:	200 mm
Inbouwdiepte:	170 mm
Materiaal goot (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 304)
Vorm:	rechthoekig
Hoogte verstelbaar:	ja (170-205)
Afvoercapaciteit:	1,4 l/sec.
Afwaterende bodem:	ja
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 75
Richting uitlaat:	universeel d.m.v. bijgeleverde aansluitbocht
inwendige buisdiameter:	75 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslothoogte:	50 mm
Materiaal waterslot:	RVS (AISI 304)
Met vuilvanger:	ja
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	ja
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 304)

Afmeting rooster:	494 x 191 x 40 mm
Materiaaldikte rooster:	2 en 3 mm
Rooster belasting:	8 kn (800 kg)
Rooster vergrendeling:	nee
Kleur rooster:	RVS gebeitst
Rooster voor tegels:	nee
Vorm roosterperforatie:	maasrooster
Afmeting roosterperforatie:	30 x 15 mm
Losse rand:	ja
Verstelbaar opzetstuk:	ja
Aansluiting:	manchet, aansluitbocht is verlijmbaar
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	nee
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	ja
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	ja

Technische tekening

