



Bestel gegevens

Artikel nummer	6210V
EAN nummer	8718734172321
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

Informatie

Afmeting:	200 x 200 x 145 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	4440 gram
Klasse:	RVS vloerput
Toepassing:	Horeca, garage, doucheruimte
Vloer type:	tegelvloer, gietvloer, cementvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	200 mm
Breedte:	200 mm
Inbouwdiepte:	145 mm
Materiaal put (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 304)
Vorm:	rond
Hoogte verstelbaar:	ja (145 - 180 mm)
Afvoercapaciteit:	1,4 l/sec.
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 75
Richting uitlaat:	universeel d.m.v. bijgeleverde aansluitbocht
Inwendige buisdiameter:	75 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslothoogte:	50 mm
Materiaal waterslot:	RVS (AISI 304)
Met vuilvanger:	ja
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	ja
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 316)

Afmeting rooster:	180 x 180 x 15 mm
Materiaaldikte rooster:	2,5 mm
Rooster belasting:	6 kn (600 kg)
Rooster vergrendeling:	ja
Kleur rooster:	RVS geborsteld
Rooster voor tegels:	nee
Vorm roosterperforatie:	rond
Afmeting roosterperforatie:	Ø8 mm (49 gaten)
Losse rand:	ja
Verstelbaar opzetstuk:	ja
Aansluiting:	manchet, aansluitbocht is verlijmbaar
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	nee
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	ja
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	nee

Technische tekening

